

Câble Engage Enphase®



Le **câble Engage** a des conducteurs d'une section de 2,5 mm² avec des connecteurs intégrés pour les micro-onduleurs Enphase. Le câble est géré comme n'importe quel autre câble électrique standard extérieur, ce qui lui permet d'être coupé, découpé ou rallongé si nécessaire.

Les **accessoires Engage** complètent le câble Engage et lui permettent de s'adapter à n'importe quelle installation.

RAPIDITÉ

- Installation rapide
- Capacité de branche importante


FLEXIBILITÉ

- Conception simple
- Pas de câbles additionnels

SÉCURITÉ

- Pas de DC haute tension
- Risque d'incendie réduit

TYPES DE CÂBLES

Tension	Espacement des connecteurs	Orientation module PV	
230 V AC, 3 conducteurs	1,025 mètre	Portrait	
230 V AC, 3 conducteurs	1,7 mètre	Paysage	
400 V AC, 5 conducteurs	1,025 mètre	Portrait	
400 V AC, 5 conducteurs	1,7 mètre	Paysage	

SPÉCIFICATIONS DE CÂBLE


OPTIONS DE LONGUEURS DE CÂBLE*

Description	Classement	Référence du modèle	Orientation	N° de connecteurs	Poids**
CÂBLE ENGAGE STANDARD		CÂBLE ENGAGE STANDARD			
Gamme de température de câble	90 °C humide/sec	ET10-230-40	Portrait	40	14,5 kg
Taux d'isolation de câble standard	H07BQ-F	ET17-230-40	Paysage	40	20 kg
Taux d'exposition UV	EN ISO 4892-2	ET10-400-30	Portrait	30	12,3 kg
Section du câble	3G 2,5 mm ² , 5G 2,5 mm ²	ET17-400-30	Paysage	30	17,3 kg
Licence VDE	40033278	ET10-230-BULK	Portrait	240	88 kg
Indice de protection	CEI 60529, IP67	ET17-230-BULK	Paysage	240	120 kg
Diamètre extérieur de câble	10,5 - 12,5 mm	ET10-400-BULK	Portrait	240	100 kg
Courants maximum admissibles	3G 2,5 mm ² : 20 ampères 5G 2,5 mm ² : 16 ampères	ET17-400-BULK	Paysage	240	138 kg
CÂBLE ENGAGE C2		CÂBLE ENGAGE C2			
Comportement au feu de câble 3G	H07BQ-F, C2	ET10-230-40-C2	Portrait	40	14,5 kg
Comportement au feu de câble 5G	H07BQ-F, C2	ET17-230-40-C2	Paysage	40	20 kg
Cote d'inflammabilité de câble C2	CEI 60332-1-2	ET10-400-30-C2	Portrait	30	12,3 kg
		ET17-400-30-C2	Paysage	30	17,3 kg
		ET10-230-BULK-C2	Portrait	240	88 kg
		ET17-230-BULK-C2	Paysage	240	120 kg
		ET10-400-BULK-C2	Portrait	240	100 kg
		ET17-400-BULK-C2	Paysage	240	138 kg

*des longueurs supplémentaires sont disponibles auprès des distributeurs autorisés Enphase


**les poids sont approximatifs

ACCESSOIRES ENGAGE




Embout de terminaison

Un embout nécessaire par circuit AC.
ET-TERM-10 (par paquet de 10)




Outil de déverrouillage

Un par installation (réutilisable)
ET-DISC-05 (par paquet de 5)



Bouchon d'étanchéité

Il faut en recouvrir chaque connecteur inutilisé du câblage Engage.
ET-SEAL-10 (par paquet de 10)



Coupleur Engage

Utilisé pour relier deux câbles AC dans un champ PV
ET-SPLK-05 (par paquet de 5)

Pour en savoir plus sur la technologie de micro-onduleur Enphase, visitez le site enphase.com/fr.